

FC76A-PLC

LA SUMMA DE LA TECNOLOGÍA EN EMPAQUE TERMOENCOGIBLE

30 años de experiencia de Minipack-Torre en el campo del empaque con poliolefina, conjugan eficacia técnica en continua evolución con la confiabilidad de los componentes electrónicos de última generación de Schneider electric. Una nueva configuración de la interfaz del usuario con un panel de control touch screen que permite un manejo intiutivo de las diferentes funciones le otorga una gran usabilidad.

- Menú intuitivo con 10 programas fáciles de usar
- 8 idiomas
- Puerto USB para actualizaciones
- Control lógico PLC Standard de Schneider electric con asistencia mundial
- Ciclos de trabajo automático y manual
- Banda de red metálica de descarga de trabajo
- Paro inmediato del ventilador de encogimiento
- Sistema de enfriamiento líquido de la barra de sellado:
- Excelente sellado de mayor durabilidad y calidad
- Mayor velocidad de producción con ahorro de energía
- Cubierta de apertura ajustable de acuerdo a la altura del producto:
- Menor desperdicio de aire caliente, mayor ahorro de energía y rendimiento superior

- Fijación innovadora de la cubierta de protección de plexi-glass:
- Mayor estabilidad y fácil mantenimiento
- Control de seguridad en las cuchillas de sellado: Una máquina segura
- Soporte del rollo de gran diámetro (250mm):
- Útil con el rollo microperforado especial para empaque de pan
- Bandeja de empaque separada del soporte del rollo: Adecuado para el empaque de productos muy pequeños con el mismo rollo de película termo-encogible
- Plato de alimentación de las mismas dimensiones que el área de encogimiento
- Innovador micro-perforador: Perforación continua y precisa
- Mayor protección de los elementos de calor
- Poderoso motor de ventilación: Mejor funcionamiento del encogido
- Nuevos elementos de calor de aluminio fundido con geometría innovadora:
- Mayor intercambio de calor, mejor eficiencia, aumento en la velocidad de encogimiento, menor consumo
- Termostato de alta seguridad en los elementos de calor: Una máquina más segura
- Nuevo soporte de goma de neopreno sin adhesivo: Fácil de cambiar



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Fuente de alimentación	V	200/208/230/400
Fase	ph	3
Alimentación máxima	kW	3,8
Máxima salida	p/h (pph)	0-650
Dimensiones útiles de las barras de sellado	mm	540x390
Dimensiones máx. del prod.	mm	500x380x200
Dimensiones máximas del rollo (Diámetro)	mm	D.250x600
Altura del plano de trabajo con carro	mm	925
Dimensiones de la máquina con la cubierta abierta	mm	1930x810x1310
Dimensiones de la máquina con la cubierta cerrada	mm	1930x810x1165
Dimensiones embalada	mm	1520x1140x880
Peso neto/bruto	kg	174/198
Dimensiones del carro	mm	1100x630x480
Peso del carro neto/bruto	kg	20/22



ACCESORIOS

- Aspirador de humo (200/230V)
- Soplador para abrir el film
- Carro
- Soporte para segunda bobina

Dirección

Km.26.5 Carretera Toluca-México
Bodega 15 parque Industrial Ocoyoacac,
Col. San Antonio el Llanito
Ocoyoacac, Estado de México, C.P. 52740

Contacto

Tel .01 (728) 282 7790
Fax 01 (728) 282 2632
Lada sin costo 01 800 696 8381



minipack® - torre
Packaging machines and systems
México

www.minipack-torre.mx