

RP55 STANDARD

!LAS BUENAS IDEAS DEBEN CONTINUAR!

Minipack-torMinipack-torre S.P.A. nació hace más de 30 años gracias a la idea de fabricar una máquina selladora de poliolefina compacta. La idea fué patentada en 1976 y desde entonces ha sido un éxito.

Aún así las ideas no han parado y hoy en día la compañía está lanzando una nueva línea de selladoras de plástico, aprovechando los años de experiencia. Esto representa lo más en máquinas compactas de Minipack-Torre: fáciles de usar, confiables y sólidas, las selladoras de poliolefina de la línea RP son básicas pero sin renunciar a la más alta calidad.!

Nuevo Look

- Cuerpo de acero: solidez y accesibilidad

Nuevas Características Ergonómicas

- Interfáz de control frontal: programación intiutiva, mayor área de empackado intuitivos

Nuevas Características Técnicas

- Contador de piezas integrado
- 10 programas en la tarjeta: programación versátil
- Switch de membrana táctil ultraplano, resistente al agua y con gráficos intuitivos

- Fijación innovadora de la cubierta de protección de plexi-glass: mayor estabilidad y fácil mantenimiento
- Control de seguridad en las cuchillas de sellado. Una máquina segura
- Soporte del rollo de gran diámetro (250mm):útil con el rollo microperforado especial para empaque de pan
- Bandeja de empaque separada del soporte del rollo: adecuado para el empaque de productos muy pequeños con el mismo rollo de película termo-encogible
- Plato de alimentación de las mismas dimensiones que el área de encogimiento
- Innovador micro-perforador: perforación continua y precisa
- Bandeja reticulada con mayor seguridad y altura: mejor protección de los elementos de calor
- Poderoso motor de ventilación: mejor funcionamiento del encogido
- Nuevos elementos de calor de aluminio fundido con geometría innovadora: mayor intercambio de calor, mejor eficiencia, aumento en la velocidad de encogimiento, menor consumo
- Termostato de alta seguridad en los elementos de calor: una máquina más segura
- Nuevo soporte de goma de neopreno sin adhesivo: fácil de cambiar

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Fuente de alimentación	V	200/230
Fase	ph	1
Alimentación máxima	kW	3,45
Máxima salida	p/h (pph)	0-300
Dimensiones útiles de las barras de sellado	mm	540x390
Dimensiones máx. del prod.	mm	500x380x200
Dimensiones máximas del rollo (Diámetro)	mm	D.250x600
Altura del plano de trabajo con carro del rollo	mm	925
Dimensiones de la máquina con la cubierta abierta	mm	1260x810x1310
Dimensiones de la máquina con la cubierta cerrada	mm	1260x810x1165
Dimensiones embalada	mm	1330x1080x880
Peso neto/bruto	kg	90/120



ACCESORIOS

- Aspirador de humo (200/230V)
- Soplador para abrir el film
- Carro
- Soporte para segunda bobina

Dirección

Km.26.5 Carretera Toluca-México
Bodega 15 parque Industrial Ocoyoacac,
Col. San Antonio el Llanito
Ocoyoacac, Estado de México, C.P. 52740

Contacto

Tel .01 (728) 282 7790
Fax 01 (728) 282 2632
Lada sin costo 01 800 696 8381



minipack® - torre
Packaging machines and systems
México

www.minipack-torre.mx